

Skötselråd

- för målade väggar och tak

Var försiktig med nymålade ytor. Vattenburna färgers slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor vid normal rumstemperatur 18-22°C varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Färger med högre glans (t ex glans 20 och 35) har bättre tvättbarhet än färger med lägre glans (t ex glans 3 och 7). Härdningstiden kan sträcka sig till mellan 2-4 veckor efter målningen.

Normal tvättning och rengöring

Vid rengöring använd vanliga syntetiska tvättmedel, t ex handdiskmedel. Kontrollera dock att tvättmedlet inte innehåller lösningsmedel, vilket framgår av innehållsförteckningen (för rätt miljöval se nedan).

Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel. Undvik rengöringsmedel och redskap med en slipande effekt. Använd inte heller T-röd eller Thinner som löser upp färgen.

Tvätta alltid nerifrån och upp. Skölj ordentligt med vatten för att undvika att en tunn hinna tvättmedel blir kvar på den målade ytan och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften. Ha inte för hög temperatur på vattnet.

Fläckborttagning

Lacknafta kan ta bort fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel (för rätt miljöval se nedan). Med utspädd matättika avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett rent suddgummi.

Rengöring av matta målade ytor

Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Ytan kan också bli flammig, framförallt vid kraftig tvättning. Vid rengöring: damma av med borste eller torr handduk, dammsug med en ren mjuk borste eller torka försiktigt av ytan med en väl urvriden och ren trasa.

Miljöråd

Använd miljömärkta disk- och rengöringsmedel utspädda i vatten. Undvik, för miljöns skull och för ökad hållbarhet, starka lösnings- eller rengöringsmedel som innehåller polermedel. Vid bruk av lacknafta, använd alifatnafta som är lågaromatisk lacknafta och därmed mindre skadlig för miljön.

Har Ni frågor kring skötselråden, om det uppstår problem eller om Ni har något att anmärka på vårt arbete är Ni alltid välkomna att kontakta oss på Timblads måleri, www.timblad.se.

För kulörval och färgbeskrivning var god vänd —>

TIMBLADS

MÅLERI SEDAN 1933

Skötselråd

- för målade väggar och tak

Vid målning av dina väggar och tak har följande produkter använts:

Utrymme som målats	Färgbeskrivning	Kulör	Fabrikat
Tak	Helmatt reflexfri takfärg	Vit	Flutex 2 S
Vägg	Matt väggfärg med synlig glans	NCS S1502-Y50R	Flutex 7 Pro
Våtrum	Halvmatt våtrumsfärg	NCS S0500-N	Flügger våtrumstäck